

## Technisches Datenblatt

11491-70054

## Stokvis XA 25-008 - Gitterkleber

Beschreibung	Dieses Transferband besteht aus einem Polyester-Gitterstoffträger und einem Reinacrylat-Dispersionskleber.
Produktmerkmale	<ul style="list-style-type: none"><li>• guter Tack</li><li>• gute Haftung auf den meisten Oberflächen</li><li>• gute Beständigkeit gegen Alterung, Feuchtigkeit, Temperatur und Weichmacher</li></ul>
Anwendungen	Verklebung von Schaumstoffen
Lagerung und Alterung	1 Jahr Haltbarkeit bei Lagerung in Originalverpackung und bei Raumtemperatur. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Träger	Gittergewebe
Klebstoff	Rein Acrylat
Trägermaterial	PP Folie silikonbeschichtet
Weichmacherbeständig	Ja
Alterungsbeständig	Ja
Dicke	0,08 mm
Haftvermögen an rostfreien Stahl	25 N/25 mm
Gebrauchstemperatur	-30 °C bis +120 °C

*Dieses Datenblatt will Sie beraten. Die gemachten Angaben entsprechen unserem besten Wissen. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.*

Stand 01/2007