

## Technisches Datenblatt

### 13824-70343 Akustikvlies, ND15, 400 g/m<sup>2</sup>

|   |   |
|---|---|
| Faserzusammensetzung Vlies              | Polyester   |
| Vliesbindung                            | thermisch / mechanisch  |
| Vliesbildung                            | gekrepelt   |
| Dicke<br>DIN EN ISO 9073 T2             | 15 ± 2 mm   |
| Flächengewicht<br>DIN EN 29073 T1       | 400 g/m <sup>2</sup> ± 10 %   |
| Raumgewicht                             | 27 kg/m <sup>3</sup>  |
| Brennverhalten<br>MVSS 302              | erfüllt   |
| Lagerung / Verarbeitung Faservliesstoff | <ul style="list-style-type: none"><li>• nicht in der Sonne lagern</li><li>• Material ist nach Anlieferung innerhalb von 12 Monaten zu verarbeiten</li><li>• nicht unter 5 °C oder über 30 °C lagern</li><li>• optimale Verarbeitungstemperatur: 15 - 30 °C</li><li>• Material ggf. vor Verarbeitung temperieren</li></ul> |

*Dieses Datenblatt will Sie beraten. Die gemachten Angaben entsprechen unserem besten Wissen. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.*

Stand 07/2015