

Technisches Datenblatt

20262-70364 3M 9508W Klebeband

Beschreibung	• doppelseitiges PE-Schaumstoff-Klebeband mit Acrylatklebstoff • aus geschlossenzelligem Polyethylen-Schaumstoff • für dauerhafte Verbindungen • gute Dichtfunktion • Vibrationsdämpfend • hohe Witterungs- und UV-Beständigkeit
Einsatzbereiche	• zur Verbindung verschiedener Werkstoffe, z.B. Metalle, lackierte Oberflächen, lackiertes Holz, Glas, Keramik und viele Kunststoffe • für den Innen- und Außenbereich
Vorteil	ideal zur dauerhaften Anwendung
Klebstoff	Acrylat
Trägermaterial	Polyethylen-Schaum
Farbe Klebeband	weiß
Schutzabdeckung (Liner)	silikonisiertes Papier, weiß
Dicke Klebeband ohne Schutzabdeckung ASTMD3652	0,8 mm
Schälkraft auf Stahl nach 24 h 100 mm/min, 90°, RT ASTM D-3330	10 N/cm
Statische Scherfestigkeit auf Stahl 500 g, 6,25 cm ² , RT ASTM D-3654	> 168 h
Temperaturbeständigkeit 500 g, 6° Winkel, 25 x 25 mm, 30 min. Verweilzeit (RT) AFERA 5012 G	70 °C
Lagerung	Bei 16 - 25 °C und 40 – 65 % relativer Luftfeuchtigkeit im Originalkarton

Dieses Datenblatt will Sie beraten. Die gemachten Angaben entsprechen unserem besten Wissen. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.

Stand 12/2015