

Technisches Datenblatt

25123-70027 EPDM, 69 Shore, 3 mm

Vernetzungsart	schwefelvernetzt
Einsatztemperaturbereich	-55 °C bis +100 °C
Dichte DIN EN ISO 1183	1,19 - 1,23 g/cm ³
Shore Härte	69 ± 5 Shore
Farbe	schwarz
Sonstiges / Anmerkungen	<ul style="list-style-type: none">• lackindifferent• nitrosaminfrei
Prüfungen/Zulassungen	<ul style="list-style-type: none">• 199/77/EG (Asbest)• 2000/53/EG (Altfahrzeuge)• 2002/95/EG (RoHS)• 2003/11/EG (Penta & Octabrom)• 2003/53/EG• 2005/59/EG (O-Toluidin)• 2005/618/EG• 2005/717/EG (Deca BDE)• 2006/122/EG (PFOS)• 2011/65/EU (RoHS)• ChemVerbotsV (PAK)• EU 2015/863 (RoHS)• POP-VO 850/2004• POP-VO 2019/1021• Phtalatfrei

Dieses Datenblatt will Sie beraten. Die gemachten Angaben entsprechen unserem besten Wissen. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.

Stand 10/2017